

ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА — АЕРОЗОЛ НА РАЗТВОРИТЕЛНА БАЗА

STRUKTORR PRO PU FOAM CLEANER

Аерозолен почистващ препарат за **невтвърдена полиуретанова пяна**, остатъци от уплътнители, лепила и други по инструменти, метал, някои пластмаси, зидария и бетон. Разтваря свежата пяна за 10–30 секунди — без агресивно механично изстъргване.



ОПИСАНИЕ

Struktorr Pro PU Foam Cleaner е чистител, разработен за отстраняване на невтвърдена полиуретанова пяна, следи от уплътнители, лепила и други по инструменти, метал, някои пластмаси, зидария и бетон. Аерозолната опаковка позволява удобна работа на обекта. Продуктът е предназначен за професионална и промишлена употреба.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА

- Почистване на невтвърдена PU пяна от пистолети за пяна
- Почистване на шпакли, мистрии и инструменти за уплътняване
- Забърсване на свежи пръски пяна по каси на прозорци и врати
- Отстраняване на невтвърден силикон и строително лепило
- Премахване на петна от боя по метал, стъкло и керамика
- Промислено и професионално строително почистване

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Бързо разтваряне — 10–30 секунди за свежа PU пяна
- Разтваря напълно, без силно механично изстъргване
- Аерозол за работа с една ръка на обекта
- Подходящ за метал, бетон, зидария, твърд PVC, стъкло, керамика
- Работен диапазон +5 до +40 °C

ОСНОВИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Подходящи основи	Метал, алуминиева сплав, поцинкована стомана, бетон, тухла, твърд PVC, стъкло, керамика, камък, боядисани гървени повърхности (масив).
Не се препоръчва за	Мек PVC, стиропор (EPS), ABS пластмаса, гума, необработено тънко гърво — разтворителят може да причини разяждане или подуване.
Ограничения	Действа само върху невтвърдена, свежа полиуретанова пяна — не отстранява напълно втвърдена твърда пяна. Не е предназначен за битова употреба, за почистване в контакт с храни, за медицински или козметични приложения.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността

- Отстранете механично насипния прах и по-големите парчета пяна.
- При пластмасови и лакирани повърхности изпробвайте първо на малък скрит участък.

Нанасяне

1. Разклатете флакона добре в продължение на 30 секунди.
2. Задръжте флакона на 10–15 см от повърхността и напръскайте равномерно върху остатъчната пяна или лепило.
3. Изчакайте 10–30 секунди разтворителят да разтвори напълно невтвърдената пяна.
4. Забършете разтворения остатък с кърпа без власинки или домакинска хартия.
5. При дебел слой пяна повторете пръскането; накрая забършете повърхността с чиста суха кърпа.
6. Работете само в добре проветрени помещения; избягвайте продължително вдишване на парите.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Опаковка	Аерозолен флакон 500 ml · кашони по 12 бр. · съхранявайте изправен.
Цвят	Безцветна прозрачна течност
Срок на годност	36 месеца от датата на производство, в затворена, правилно съхранявана, оригинална опаковка. Отворен флакон се използва в рамките на 4 седмици.
Съхранение	Хладно, сухо и проветриво помещение при +5 до +32 °С, далеч от пряка слънчева светлина, открит пламък, искри и източници на топлина; строго под 50 °С. Съхранявайте флаконите изправени и плътно затворени, отделно от окислители и силни основи/алкални метали.
Транспорт	UN 1950 Аерозоли, запалими — Клас 2.1 съгл. ADR/IMDG/IATA. Избягвайте силни удари, търкаляне и излагане на слънце при транспорт.

БЕЗОПАСНОСТ

- Носете нитрилни химически устойчиви ръкавици и предпазни очила съгл. EN 166.
- Задължителна вентилация; при недостатъчна вентилация използвайте противогаз с газов филтър А1 съгл. EN 14387.
- Избягвайте контакт с кожата и очите. При попадане в очите изплаквайте с обилно течаща вода 15 минути.
- Не пробивайте, не горете и не изгаряйте празните флакони.
- Да се пази от деца; далеч от храни и питейна вода.

Внимание. Продължителната или повтаряща се инхалационна експозиция трябва строго да се ограничава съгласно правилата за експозиция на работното място. Пълна информация — вж. информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стойност	Метод / бележка
База	Разтворителна, аерозол под налягане	—
Външен вид	Безцветна прозрачна течност	—
Мирис	Слаб характерен за разтворител	—
Относителна плътност (20 °С)	0.85 g/cm³	—
Пламна точка	Не е приложимо	Аерозол под налягане
Скорост на разтваряне (свежа PU пяна)	10–30 сек	До пълно разтваряне
Работна температура	+5 до +40 °С	—
Температура на съхранение	+5 до +32 °С	Строго под 50 °С
Летливи органични съединения (ЛОС)	≥ 99%	—
Срок на годност (затворен флакон)	36 месеца	От датата на производство
Нетно съдържание	500 ml	Кашон 12 бр.

Техническите данни са приблизителни, при 23°C температура на въздуха и 50% относителна влажност.

Информацията по-горе отразява текущите ни познания и е предоставена добросъвестно. Никакви наши инструкции или спецификации не освобождават потребителя от задължението да провери годността на продукта за конкретното приложение чрез подходящи изпитвания. Тъй като нямаме контрол върху това къде и как се използват или прилагат продуктите, не можем да поемем каквато и да е отговорност, произтичаща от употребата на продуктите. „Структор Про България“ ООД си запазва правото да променя свойствата на продуктите по всяко време. Винаги се позовавайте на актуалната версия на този технически лист.