

ЕДНОКОМПОНЕНТНО АКРИЛНО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

STRUKTORR PRO FIX DECO

Монтажно лепило без разтворители с **висока начална адхезия** за леки строителни и декоративни елементи. Особено подходящо за залепване на стиропорени, EPS, XPS и гр. декоративни елементи и орнаменти на стени и тавани.



ОПИСАНИЕ

Struktur Pro Fix Deco е монтажно лепило на основата на акрилна дисперсия, разработено за висока начална якост на залепване при леки строителни елементи. То е без разтворители, лесно за нанасяне и почистване и остава коригируемо по време на монтаж. Запълващата му консистенция е подходяща за неравни и незапълнени основи, което го прави особено удачно за вътрешен монтаж и декоративни работи. Залепването изисква поне една пореста, попиваща повърхност.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА

Вътрешно залепване на:

- Много синтетични материали, стиропор, полистирен, EPS, XPS и гр. чувствителни към разтворители.
- Декоративни гървени и гипсови елементи
- Неотговорен монтаж на каменни, бетонни и метални елементи
- Върху порести основи — камък, бетон, гърво
- Върху мазилка и гипсокартон
- Первази, корнизи, кабелканали и лайсни

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Висока начална лепкавост — захваща при контакт
- Запълва фуги; подходящо за неравни повърхности
- Без разтворители — ниска миризма, за интериор
- Лесно нанасяне и почистване докато е мокро
- Коригируемо — репозициониране при монтаж
- Крайна якост на залепване след 24 часа

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И НАНАСЯНЕ

1. Двете основи трябва да са здрави, сухи и без масло, прах, грес и ръжда. Отстранете механично всяко предишно нанесено лепило.
2. Поне една от двете основи трябва да е пореста / попиваща.
3. В зависимост от теглото на елемента нанесете лепилото равномерно на ивици или точки през интервали 20–30 см. Винаги нанасяйте в ъглите и по ръбовете.
4. За залепване по цяла повърхност разстелете лепилото тънко и равномерно от едната страна с назъбена шпатула.
5. Сглобете с натискащо движение и притиснете или почукайте частите здраво една към друга. Корекция е възможна веднага след поставянето.
6. За тежки елементи фиксирайте или подпрете до окончателно стягане.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Опаковка	280 ml туба · кашони по 24 бр.
Цвят	Бял
Срок на годност	С най-добри характеристики 18 месеца от производство, в затворена, правилно съхранявана, оригинална опаковка.
Съхранение	Хладно, сухо, +5°C до +25°C. Пазете от замръзване.

Ограничения. Не е подходящо за PE, PP, PTFE, битум, огледала, постоянно влажни места или за залепване на непорест материал върху непореста основа. Нанасяйте между +5°C и +40°C. Водоустойчивостта е ограничена — не за постоянно мокри зони.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стойност
Химична основа	Акрилна полимерна дисперсия на водна основа
Външен вид	Паста, бяла
Плътност	1,40 g/ml
Вискозитет	1 200 000–1 500 000 cps
Начална якост на залепване	≈ 120 kg/m²
Крайна якост на залепване	Достига се в рамките на 24 часа
Температура на нанасяне	+5 до +40 °C
Устойчивост на температура	–20 до +80 °C
Водоустойчивост	Ограничена

Техническите данни са приблизителни стойности при 20 °C температура на въздуха и 65% относителна влажност.

Информацията по-горе отразява текущите ни познания и е представена добросъвестно. Никакви наши инструкции или спецификации не освобождават потребителя от задължението да провери годността на продукта за конкретното приложение чрез подходящи изпитвания. Тъй като нямаме контрол върху това къде и как се използват или прилагат продуктите, не можем да поемем каквато и да е отговорност, произтичаща от употребата на продуктите. „Структор Про България“ ООД си запазва правото да променя свойствата на продуктите по всяко време. Винаги се позовавайте на актуалната версия на този технически лист.