

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

STRUKTORR PRO UNIVERSAL SILICONE

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878. · Дата на издаване: 21.07.2026 · Версия 1.0

01 Идентификация на веществото/сместа и на дружеството

Идентификатор на продукта	Strukturor Pro Universal Silicone (смес)
Продуктов код	STR-USIL
Идентифицирани употреби	Еднокомпонентен ацетатен силиконов уплътнител за общо вътрешно/външно уплътняване, мокри помещения и запечатване на непорести материали.
Употреби, които не се препоръчват	Всяка употреба, различна от посочените по-горе.
Доставчик	СТРУКТОР ПРО БЪЛГАРИЯ ООД, ул. „Брезовско шосе“ № 149, 4003 Пловдив, България. · e-mail: info@strukturor.com
Телефон при спешни случаи	Европейски номер за спешни повиквания: 112 (24 ч.) · Национален токсикологичен информационен център (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София): +359 2 9154 409

02 Идентификация на опасностите

2.1 Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008, CLP): Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318.



Опасно

Сигнална дума: Опасно · Пиктограма: GHS05 (Корозивно).

Предупреждения за опасност

H314 — Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. (H318 — Причинява сериозно увреждане на очите.)

Препоръки за безопасност

P260 — Не вдъшвайте пари/аерозол. P280 — Използвайте предпазни ръкавици, защитно облекло и защита за очите/лицето. P301+P330+P331 — ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата; НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353 — ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло; изплакнете кожата с вода. P305+P351+P338 — ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути; свалете контактните лещи, ако е възможно; продължете промиването. P310 — Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. P405 — Съхранявайте под ключ. P501 — Изхвърлете съдържанието/съда съгласно националните разпоредби.

2.3 Други опасности

Отделя оцетна киселина при втвърдяване. Не съдържа PBT / vPvB вещества (REACH, Приложение XIII).

03 Състав / информация за съставките

Смес — силанови омрежители (ацетатна система на втвърдяване). Опасни съставки:

Наименование	Идентификатори	% тегл.	Класификация (CLP)
Етилтриацетоксисилан	CAS 17689-77-9 EC 241-677-4	1-5	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318
Метилтриметоксисилан	CAS 4253-34-3 EC 224-221-9	1-5	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318

Пълен текст на H-фразите: Вж. Раздел 16.

04 Мерки за първа помощ

При контакт с очите

Изплакнете незабавно обилно с вода. Свалете контактните лещи и разтворете широко клепачите. Продължете промиването поне 10 минути. Потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата

Изплакнете с вода. Свалете замърсеното облекло.

При вдишване

Изведете на чист въздух, в покой, в удобна за дишане поза. Разхлабете тясното облекло. Потърсете медицинска помощ.

При поглъщане

Изплакнете обилно устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Потърсете медицинска помощ.

05 Противопожарни мерки

Подходящи средства

Продуктът не е запалим. Използвайте устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, сух прах или водна мъгла.

Неподходящи средства

Не използвайте водна струя — разпространява пожара.

Специфични опасности

При прегряване или пожар може да образува токсични газове: въглероден оксид (CO), силициев диоксид, формалдехид.

Съвети за пожарникари

Избягвайте вдишване на пожарни газове. Охлаждайте изложените съдове с водна струя. Предотвратете попадането на отточните води в канализация или водни басейни.

06 Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки

Дръжте незащитения персонал настрана. Носете защитно облекло (вж. Раздел 8). Избягвайте контакт с кожата и очите.

Мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в канализация, водни басейни или в почвата.

Почистване

Съберете малките разливи; поемете големите разливи с негорим абсорбент. Поставете в затворени, обозначени съдове за отпадъци. Промийте зоната с обилно количество вода.

07 Работа и съхранение

Безопасна работа

Носете защитно облекло. Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи. Дръжте съда плътно затворен, когато не се използва. Осигурете достатъчна вентилация за разсейване на парите на оцетна киселина. Измийте ръцете след употреба.

Съхранение

Съхранявайте само в оригиналната опаковка, плътно затворена, на хладно, добре проветрено място, в изправено положение. Съхранявайте между +5°C и +25°C.

08 Контрол на експозицията / лични предпазни средства

Контролни параметри

Продуктът не съдържа значимо количество вещества с гранични стойности на експозиция на работното място.

Очи / лице

Химически защитни очила или щит за лице, съответстващи на EN 166.

Ръце / кожа

Химически устойчиви, непронусливи ръкавици по EN 374. Сменяйте при първи признак на износване.

Дихателна защита

Ако оценката на риска покаже възможност за вдишване, носете дихателна защита с филтър по EN 14387 (маски по EN 136 / EN 140).

Хигиена

Осигурете станция за промиване на очи и аварийен душ. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа.

09 Физични и химични свойства

Външен вид

Паста

Самозапалване

Не се самозапалва

Цвят

Бял, черен, сив, тъмочервен

pH

7–9

Мирис

Характерен (оцетен при втвърдяване)

Плътност (20°C)

1.03 g/cm³

Пламна точка

Неприложимо

Смесимост с вода

Не се смесва

10 Стабилност и реактивност

Химична стабилност

Стабилен при нормални околни температури и при спазване на предписаните условия за съхранение.

Опасни реакции

Няма известни.

Условия за избягване

Няма известни, водещи до опасна ситуация.

Опасни продукти на разпадане

При термично разпадане/горене: вредни газове и пари (CO, формалдехид, силициев диоксид).

11 Токсикологична информация

Остра токсичност	Некласифициран (орална/дермална/инхалационна — критериите не са изпълнени на база налични данни).
Корозия/гразнене на кожата	Дразнещ (данни от животни).
Сериозно увреждане на очите	Eye Dam. 1, H318 — причинява сериозно увреждане на очите.
Сенсибилизация / CMR / CTOO	Некласифициран (критериите не са изпълнени на база налични данни).
Симптоми	Кожа: зачервяване, гразнене. Очи: болка, зачервяване, сериозно увреждане. Продължителното вдишване на високи концентрации пари може да раздразни дихателната система.

12 Екологична информация

Токсичност	Некласифициран (критериите не са изпълнени на база налични данни).
Устойчивост / разградимост	Не е известно.
Биоакмулиране / подвижност	Няма налични данни.
PBT / vPvB	Не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

13 Обезвреждане на отпадъците

Третиране на отпадъци	Сведете до минимум или избягвайте образуването на отпадъци. Обезвредете излишния и неретицируем продукт чрез лицензиран изпълнител за обезвреждане на отпадъци, съгласно местните и националните разпоредби.
Европейски списък на отпадъците	08 04 10 — отпадъчни лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 09 (примерно) .

14 Информация за транспортиране

Не попада в обхвата на международните разпоредби за опасни товари (ADR / RID / IMDG / IATA). UN номер, товарно наименование, клас на опасност, опаковъчна група и опасности за околната среда: **Неприложимо**.

15 Нормативна информация

Законодателство на ЕС	Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Директива 2008/98/ЕО (отпадъци).
REACH Прил. XVII / XIV / SVHC	Не съдържа вещества от списъците за ограничения, разрешаване или кандигат-списъка.
Оценка на химичната безопасност	Не е извършена оценка на химичната безопасност за сместа.

16 Друга информация

Пълен текст на H-фразите (Раздели 2 и 3):

H302 — Вреден при поглъщане.	H318 — Причинява сериозно увреждане на очите.
H314 — Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.	

Съкращения: Acute Tox. 4 — Остра токсичност, категория 4; Skin Corr. 1C — Корозия/гразнене на кожата, категория 1C; Eye Dam. 1 — Сериозно увреждане на очите, категория 1.

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е предназначена единствено като насока за безопасната употреба, съхранение и работа с продукта. Тази информация е вярна според най-добрите ни познания и убеждения към датата на публикуване, но не се дава гаранция за нейната точност. Тази информация се отнася само за конкретно посочения материал и може да не е валидна за този материал, използван в комбинация с други материали или в друг процес.